

HM 2320 ECO

-68% Stromkosten

S

- Nachhaltiges Arbeiten für den Profi-Handwerker oder in der Industrie
- Eco-Mode als Timer-Funktion von 10-1990 Sekunden zur automatischen Abschaltung
- 2300 W mit Display-Anzeige
- Stufenlos einstellbare Temperatur in 10 °C Schritten von 80 - 650 °C
- Luftmenge in 10 Stufen einstellbar auf 150 - 500 l/min
- 3 speicherbare Programme für schnellen Start bei wiederkehrenden Anwendungen
- Hochwertige Keramikheizung



Heißluftgebläse

HM 2320 ECO



<p>2300 W</p> <p>Watt</p>	 <p>Display 80 - 650 °C</p> <p>Digital gesteuerte Temperaturstufen</p>	
<p>150 - 500 l/min</p> <p>Luftmenge</p>	 <p>energy saving eco-mode</p> <p>Eco-Mode zur automatischen Abschaltung</p>	
<p>Die Serien im Überblick</p>		<p>Auch erhältlich</p>
<p>1</p> <p>Bewährt für Bastelfans und Heimwerker</p>	<p>3</p> <p>Die richtige Wahl für am- bitionierte Heimwerker</p>	 <p>Die Heißklebepistole GlueMatic 5011 mit 2 Temperaturstufen – perfekt für Profis.</p>
<p>5</p> <p>Profi-Handwerker die schnell & flexibel arbeiten</p>	<p>7</p> <p>Für den täglichen Dauer- einsatz von Heavy-Usern</p>	
		
		<p>Technische Daten</p> <p>Leistung 2300 W Netzanschluss 3 m Kabel Temperatur 80 - 650 °C Luftmenge 150 - 500 l/min. Speicherprogramme 3 Timerprogramm 10 - 1990 Sekunden</p> <p>Artikel</p> <p>HM 2320 ECO 4007841 089665 HM 2320 ECO Set 4007841 089672</p> <p>Weiteres Zubehör auf www.steinell-tools.de</p>