



Serie 3

2200 W

2200 W Leistung



80 – 630 °C



9 Temperatur-Stufen



150 – 500 l/Min.



3 Luftmengen-Stufen

Geeignet für steckbare
Düsen

VDE



CE

Funktionsbeschreibung

Vielseitig einsetzbar und leistungsstark: Das Heißluftgebläse HM 2220 E bietet 9 Temperaturstufen von 80-630°C, Luftmengenregulierung und integrierten Feinstaubfilter. Perfekt für professionelle anspruchsvolle Projekte.

Technische Daten

Temperatur	80 – 630 °C	Temperaturscanner	Nein
Luftmenge	150 – 500 l/min	Feinstaubfilter	Ja
Temperatureinstellung	9-stufig	Thermosicherung	Ja
Einstellung per	Stellrad	Düsenaufnahme, Typ	34
Temperaturanzeige	Stellrad mit beschrifteten Stufen	Kabellänge	3 m
Luftstromregulierung	Stufen	Abmessungen (L x B x H)	337 x 75 x 89 mm
Motor, Typ	Bürstenmotor	VPE1, Nettogewicht	0,88 kg
Heizelement	Keramikheizung	Herstellergarantie	1 Jahr
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz	VPE1, EAN	4007841089474
Heizelement austauschbar	Nein	Leistung	2200 W
Wiederanlaufschutz	Nein	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 074715	Breitschlitzdüse
EAN 4007841 009571	Reduzierdüse
EAN 4007841 070618	Reduzierdüse
EAN 4007841 070717	Reduzierdüse

Zubehör

EAN 4007841 074616	Lötreflektordüse 10 mm
EAN 4007841 068035	Adapterdüse Professional
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 087715	Winkelflachdüse 40x2 mm für Sickenausblasrohr
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse
EAN 4007841 070915	Schweißschuh