

Pistolet à air chaud

HM 1620 S

Boîte pliante
EAN 4007841 089382
Réf. 089382



series 1

1600 W

1600 W puissance



300 °C / 500 °C



Réglage de la température à 2 niveaux



240 / 450 l/min.



2 niveaux de débit d'air



Convient aux buses enfichables



VDE



CE

Description du fonctionnement

Le pistolet à air chaud HeatMatic 1620 S est ton partenaire fiable pour de nombreuses applications. Compact et puissant, il offre des solutions rapides pour les tâches les plus diverses.

Caractéristiques techniques

Température	300 – 500 °C
Débit d'air	240 – 450 l/min
Réglage de la température	à 2 vitesses
Réglage par	bouton de réglage
Régulation du courant d'air	Niveaux
Fonction de programmation	Non
Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle	Non
Fonction de refroidissement	Non
Moteur, type	Moteur à balais
Élément de chauffage	Corps de chauffe à la micanite
Alimentation électrique	220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Scanner de détection thermique	Non
Filtre à micropoussières	Non
Fusible thermique	Oui
Arrêt de protection thermique	Non
Dimensions (L x l x H)	252 x 86 x 200 mm
UC1, poids net	0,717 kg
Garantie du fabricant	3 ans
UC1, Code EAN	4007841089382
Puissance	1600 W
Catégorie de produits	Pistolet à air chaud

Accessoires

EAN 4007841 070519	Buse réflectrice
EAN 4007841 070311	Buse déflectrice
EAN 4007841 070410	Buse déflectrice

<https://www.steinell-tools.de/>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2025

Page 1 de 2

Pistolet à air chaud

HM 1620 S

Boîte pliante
EAN 4007841 089382
Réf. 089382



Accessoires

EAN 4007841 070113	Buse de surface large
EAN 4007841 070212	Buse de surface large
EAN 4007841 034566	Pied-support HL