

# PRO HM 2620 E

Valigia  
EAN 4007841 089511  
Art. n. 089511



series 7

2300 W

2300 W potenza

Display

Display (LCD)



50 - 700°C



stepless adjustable



150 - 500 l/Min.



Adatto per ugelli  
avvitabili



CE



VDE

## Descrizione del funzionamento

Potenza e tecnologia avanzata, la pistola ad aria calda HeatMatic 2620 E offre la massima precisione per applicazioni professionali ed è inoltre leggera, ergonomica e assolutamente robusta.

## Dati tecnici

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura                          | 50 – 700 °C                        |
| Volume di aria                       | 150 – 500 l/min                    |
| Regolazione della temperatura        | in passi da 10 °C tramite joystick |
| Regolazione tramite                  | joystick                           |
| Visualizzazione della temperatura    | Display a cristalli liquidi        |
| Regolazione del volume di aria       | In continuo                        |
| Funzione di programmazione           | Sì                                 |
| Segnalazione del calore residuo      | Sì                                 |
| Funzione Cool                        | Sì                                 |
| Motore, tipo                         | Senza spazzole                     |
| Elemento riscaldante                 | Riscaldatore in ceramica           |
| Allacciamento alla rete              | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz           |
| Funzione, possibilità di sospensione | No                                 |
| Funzione, durata utile, motore       | 10000 ore                          |

Funzione, durata utile, riscaldamento 800 ore

|  |                  |
|--|------------------|
| Elemento riscaldante sostituibile  | Sì               |
| Protezione contro il riavvio   | Sì               |
| Filtro per polveri sottili   | Sì               |
| Termoprotezione  | Sì               |
| Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura. | Sì               |
| Lunghezza cavo   | 3 m              |
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.)   | 358 x 91 x 95 mm |
| VPE1, peso netto   | 1,16 kg          |
| Garanzia del produttore  | 1 anno           |
| VPE1, EAN  | 4007841089511    |
| Spina di rete  | Typ E+F          |
| Potenza  | 2300 W           |
| Categoria die prodotto   | Pistola termica  |

## Accessori

|                    |  |
|--------------------|--|
| EAN 4007841 092313 | Ugello tondo Ø 10 mm                               |
| EAN 4007841 009076 | Ugello tondo Ø 5 mm, estende                       |
| EAN 4007841 011871 | Ugello a riflettore per saldature                  |
| EAN 4007841 084967 | Rullo pressore Silicone Ø 35 mm 28 mm              |
| EAN 4007841 010423 | Forbici per teloni                                 |
| EAN 4007841 010409 | Ugello a riflettore a vaglio 50 x 35 mm            |
| EAN 4007841 011857 | Ugello a riflettore 20mm                           |
| EAN 4007841 034986 | Dispositivo  |
| EAN 4007841 011765 | Zoccolo saldatura 4mm stretta-per ugello tondo 5mm |
| EAN 4007841 011840 | Zoccolo saldatura 5mm stretta-per ugello tondo 5mm |
| EAN 4007841 010287 | Zoccolo saldatura 5mm-per ugello tondo 10mm        |
| EAN 4007841 094317 | Ugello piatto 60 x 2 mm per bitume 60x2 mm         |
| EAN 4007841 094928 | Ugello piatto angolato 20x2 mm, 100 °              |
| EAN 4007841 094294 | Ugello piatto angolato 40x2 mm                     |
| EAN 4007841 094287 | Ugello piatto angolato 20x2 mm - angolato          |
| EAN 4007841 094324 | Ugello piatto per bitume 80x2 mm                   |
| EAN 4007841 094928 | Ugello piatto angolato 20x2 mm, 100 °              |
| EAN 4007841 094331 | Ugello tondo                                       |
| EAN 4007841 094324 | Ugello piatto per bitume 80x2 mm                   |