

Pistolet à air chaud

HM Stick

EAN 4007841 089467

Réf. 089467



series 1



400°C / 500 °C



100 l/min.



VDE



CE

Description du fonctionnement

Le pistolet à air chaud idéal pour de nombreuses applications nécessitant de la précision et une chaleur ponctuelle. Le HM Stick est maniable, facile à saisir et léger pour travailler entièrement à main levée.

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--------------------------------|
| Température | 400 – 500 °C |
| Débit d'air | 100 l/min |
| Réglage de la température | à 2 vitesses |
| Réglage par | bouton de réglage |
| Fonction de programmation | Non |
| Fonction LOC (Lockable Override Control) | Non |
| Témoin d'affichage de la chaleur résiduelle | Non |
| Fonction de refroidissement | Non |
| Moteur, type | Moteur à balais |
| Élément de chauffage | Corps de chauffe à la micanite |
| Alimentation électrique | 220 – 240 V |
| Fonction, suspension possible | Oui |
| Fonction, durée de vie, moteur | 250 h |

| | |
|--|----------------------|
| Fonction, durée de vie, corps de chauffe | 250 h |
| Corps de chauffe remplaçable | Non |
| Scanner de détection thermique | Non |
| Filtre à micropoussières | Non |
| ESD | Non |
| Logement de la buse, type | 19 |
| Longueur du câble | 2,2 m |
| UC1, poids net | 0,594 kg |
| Garantie du fabricant | 3 ans |
| UC1, Code EAN | 4007841089467 |
| Puissance | 350 W |
| Catégorie de produits | Pistolet à air chaud |

<https://www.steinell-tools.de/>

Sous réserve de modifications techniques.

04.2025

Page 1 de 1