

HM 5001 E

EAN 4007841 092658

Art.-Nr. 092658



Funktionsbeschreibung

Unser stärkstes Gerät. Strotzt nur so vor Kraft und Ausdauer: Mit seinem starken auf 10.000 h Betriebsstunden ausgelegten bürstenlosen Motor erzeugt das HM 5001 E bis zu 800 l/min Luft und verfügt über eine stufenlos regelbare Temperatur von 20 – 600 °C. Durch das großzügig dimensionierte Ausblasrohr werden 3.000 Pa Druck erreicht. Das macht es zum idealen Gerät für den großflächigen Einsatz. Alles, was Sie für professionelle industrielle Heißluftarbeiten benötigen: präzise Temperatur- und Luftregelung, langlebiger bürstenloser Motor mit zuverlässiger Temperatursteuerung und ein klares LCD-Display. Das Netzkabel sowie die Heizung lassen sich mit besonderes wenig Aufwand tauschen. Genauso einfach funktioniert der Düsenwechsel per Schraubaufsatz.

Technische Daten

Temperatur	20 – 600 °C	Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std
Luftmenge	800 l/min	Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std
Temperatureinstellung	stufenlos	Heizelement austauschbar	Ja
Einstellung per	Stellrad	Temperaturscanner	Nein
Temperaturanzeige	LCD-Display	ESD	Nein
Luftstromregulierung	Stufenlos	Düsenaufnahme, Typ	49
Programmierungsfunktion	Nein	Kabellänge	2,5 m
Loc-Funktion	Ja	Abmessungen (L x B x H)	350 x 122 x 67 mm
Resthitzeanzeige	Nein	VPE1, Nettogewicht	1,39 kg
Cool-Funktion	Ja	Herstellergarantie	1 Jahr
Motor, Typ	Bürstenlos	VPE1, EAN	4007841092658
Heizelement	Keramikheizung	Netzstecker	Typ F
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Leistung	3400 W
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Nein	Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 092719

Flachdüse 70 x 10 mm

EAN 4007841 011918

Schalenreflektordüse 250 x 45 mm

Heißluftgebläse - Professional Line

HM 5001 E

EAN 4007841 092658

Art.-Nr. 092658



Zubehör

EAN 4007841 092818

Winkelflachdüse 74 x 3 mm

EAN 4007841 034566

HL Ablageständer
