Heißluftgebläse - Professional Line

HM 5001 E CS

EAN 4007841 092665
Art.-Nr. 092665



Funktionsbeschreibung

Unser stärkstes Gerät. Für großflächige Heißluftarbeiten: mit seinem bürstenlosen Motor erzeugt das HM 5001 E bis zu 800 l/min Luft und verfügt über eine stufenlos regelbare Temperatur von 20 – 600 °C. Durch das großzügig dimensionierte Ausblasrohr werden 3.000 Pa Druck erreicht. Das macht es zum geeignet Gerät für den großflächigen Einsatz. Alles, was Sie für professionelle industrielle Heißluftarbeiten benötigen: präzise Temperatur- und Luftregelung, bürstenloser Motor mit konstanter Temperatursteuerung und ein klares LCD-Display. Das Netzkabel sowie die Heizung lassen sich mit besonderes wenig Aufwand tauschen. Genauso einfach funktioniert der Düsenwechsel per Schraubaufsatz.

Technische Daten

Temperatur	20 – 600 °C
Luftmenge	800 l/min
Temperatureinstellung	stufenlos
Einstellung per	Stellrad
Temperaturanzeige	LCD-Display
Luftstromregulierung	Stufenlos
Programmierfunktion	Nein
Loc-Funktion	Ja
Resthitzeanzeige	Nein
Cool-Funktion	Ja
Motor, Typ	Bürstenlos
Heizelement	Keramikheizung
Netzanschluss	50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängmöglichkeit	Nein
Funktion, Lebensdauer, Motor	10000 Std

Funktion, Lebensdauer, Heizung	800 Std
Heizelement austauschbar	Ja
Temperaturscanner	Nein
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	49
Kabellänge	2,5 m
Abmessungen (L x B x H)	350 x 122 x 67 mm
VPE1, Nettogewicht	1,4 kg
Herstellergarantie	1 Jahr
VPE1, EAN	4007841092665
Leistung	3400 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse
Softgrip	Nein
Bauform	Stab
Düse wechselbar	Ja