

HG 2420 E

Valigia
EAN 4007841 008284
Art. n. 008284



CE



VDE

Descrizione del funzionamento

Affidabilità per tutte le esigenze. Convogliatore ad aria calda HG 2420 E da 2300 W regolato elettronicamente, regolazione in continuo della temperatura tramite rotella di regolazione in un intervallo compreso tra 80 e 650 °C in 9 passi. Regolazione del volume di aria in 2 livelli da 150 l/min a 400 l/min. Adatto per l'impiego in cantiere: filtro per polveri fini integrato. Tubo di soffiaggio adatto per ugelli avvitabili per professionisti.

Dati tecnici

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|------------------|
| Temperatura | 80 – 650 °C | Elemento riscaldante sostituibile | No |
| Volume di aria | 150 – 400 l/min | Protezione contro il riavvio | No |
| Regolazione della temperatura | a 9 livelli | Rilevatore della temperatura | No |
| Regolazione tramite | Rotella | Filtro per polveri sottili | Sì |
| Visualizzazione della temperatura | Rotella di regolazione con livelli segnati | Termoprotezione | Sì |
| Regolazione del volume di aria | Livelli | Spegnimento del riscaldamento in caso di superamento di una determinata temperatura. | No |
| Funzione di programmazione | No | ESD | No |
| Funzione Loc | No | Sede ugello, tipo | 34 |
| Segnalazione del calore residuo | No | Lunghezza cavo | 3 m |
| Funzione Cool | No | Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 337 x 75 x 89 mm |
| Motore, tipo | Motore a spazzole | VPE1, peso netto | 0,96 kg |
| Elemento riscaldante | Riscaldatore in ceramica | Garanzia del produttore | 1 anno |
| Allacciamento alla rete | 220 – 230 V / 50 – 60 Hz | VPE1, EAN | 4007841008284 |
| Funzione, possibilità di sospensione | No | Potenza | 2200 W |
| Funzione, durata utile, motore | 1000 ore | Categoria del prodotto | Pistola termica |
| Funzione, durata utile, riscaldamento | 600 ore | | |

HG 2420 E

Valigia
 EAN 4007841 008284
 Art. n. 008284



Accessori

| | |
|---------------------|--|
| EAN 4007841 071219 | Filo di apporto in plastica |
| EAN 4007841 093211 | Rullo pressore 50mm - Gomma |
| EAN 4007841 009106 | Zoccolo saldatura 3mm stretta-per ugello tondo 5mm |
| EAN 4007841 009090 | Ugello piatto 60 x 2 mm per bitume |
| EAN 4007841 011925 | Ugello angolare piatto da 30x2 mm, 60° |
| EAN 4007841 010423 | Forbici per teloni |
| EAN 4007841 058821 | Sistema di taglio Pro Cut |
| EAN 4007841 093013 | Carrello per cordone di saldatura |
| EAN 4007841 011833 | Spatola |
| EAN 4007841 011765 | Zoccolo saldatura 4mm stretta-per ugello tondo 5mm |
| EAN 4007841 092214 | Ugello tondo |
| EAN 4007841 009076 | Ugello tondo |
| EAN 4007841 010287 | Zoccolo saldatura 5mm-per ugello tondo 10mm |
| EAN 4007841 013240 | Ugello angolare piatto da 20x2 mm - diritto |
| EAN 4007841 073114 | Filo di apporto in plastica |
| EAN 4007841 011888 | Ugello a riflettore a vaschetta 150 x 25 mm |
| EAN 4007841 010409 | Ugello a riflettore a vaglio 50 x 35 mm |
| EAN 4007841 092917 | Coltello a mezza luna in acciaio fuso |
| EAN 4007841 010263 | Zoccolo saldatura 3mm-per ugello tondo 5mm |
| EAN 4007841 010270 | Zoccolo saldatura 4mm-per ugello tondo 5mm |
| EAN 4007841 034566 | Supporto base di appoggio HL |
| EAN 4007841 011840 | Zoccolo saldatura 5mm stretta-per ugello tondo 5mm |
| EAN 4007841 092016 | Ugello angolare piatto da 40x2 mm |
| EAN 4007841 011857 | Ugello a riflettore 20mm |
| EAN 4007841 006785 | Rullo pressore Silicone Ø 35 mm |
| EAN 4007841 092313 | Ugello tondo |
| EAN 4007841 009083 | Ugello piatto 40 x 2 mm perforato |
| EAN 4007841 074210 | Filo di apporto in plastica |
| EAN 4007841 011871 | Ugello a riflettore per saldature |
| EAN 4007841 092115 | Ugello angolare piatto da 20x2 mm - angolare |
| EAN 4007841 007812 | Ugello angolare piatto da 20x2 mm, 100° |
| EAN 4007841 011864 | Ugello a riflettore 35mm |
| EAN 4007841 093112 | Pialla per giunzioni incl. Lama di ricambio |
| EAN 4007841 034122 | Rullo pressore 40mm - Teflon |
| EAN 4007841 0104166 | Ugello a riflettore a vaglio 35 x 20 mm |