



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Der Allrounder hoch 3. Das dreistufig regelbare Heißluftgebläse HL 1820 S mit drei Temperarstufen: 50, 400 und 600°C. Ein echter Allrounder zum Enteisen, Trocknen, Formen, Schrumpfen, Farbe entfernen, Weichlöten und mehr.

Technische Daten

Temperatur	50 – 600 °C
Luftmenge	100 – 500 l/min
Temperatureinstellung	3-stufig
Einstellung per	Stufenschalter
Luftstromregulierung	Stufenlos
Programmierungsfunktion	Nein
Loc-Funktion	Nein
Resthitzanzeige	Nein
Cool-Funktion	Nein
Motor, Typ	Bürstenmotor
Heizelement	Mikanitheizung
Netzanschluss	220 – 230 V / 50 – 60 Hz
Funktion, Aufhängemöglichkeit	Ja
Funktion, Lebensdauer, Motor	600 Std
Funktion, Lebensdauer, Heizung	600 Std

Heizelement austauschbar	Nein
Wiederanlaufschutz	Nein
Temperaturscanner	Ja
Feinstaubfilter	Nein
Thermosicherung	Ja
Thermoschutzabschaltung	Nein
ESD	Nein
Düsenaufnahme, Typ	34
Kabellänge	2,2 m
Abmessungen (L x B x H)	253 x 85 x 200 mm
VPE1, Nettogewicht	0,792 kg
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, EAN	4007841033316
Leistung	1800 W
Produkt Kategorie	Heißluftgebläse

Zubehör

EAN 4007841 009625	HL Light
EAN 4007841 034566	HL Ablageständer
EAN 4007841 070212	Breitstrahldüse
EAN 4007841 070113	Breitstrahldüse
EAN 4007841 070410	Abstrahldüse
EAN 4007841 070311	Abstrahldüse
EAN 4007841 010317	Farbschaber-Set
EAN 4007841 070519	Reflektordüse
EAN 4007841 006655	Crimpverbinder
EAN 4007841 006662	Crimpverbinder III - Ø 0,1 - 6,0 mm
EAN 4007841 006648	Crimpverbinder
EAN 4007841 071417	Schrumpfschlauch II
EAN 4007841 071318	Schrumpfschlauch I
EAN 4007841 072766	Schrumpfschlauch III
EAN 4007841 075811	Schrumpfschlauch-Set
EAN 4007841 078218	Feinstaubfilter HL 1920 E - HG 2320 E